

## Prolongadores - con racor atornillado MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	31005-TLS
EAN	4024941192378
Grupo de productos	Prolongador TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	149mm
Anchura del equipo en mm	52mm
Profundidad del equipo en mm	74mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, La carcasa es una sola pieza

Datos de logística	
Peso individual	0.174 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941192378

Datos de logística	
Longitud	74 mm
Ancho	52 mm
Altura	149 mm
Peso	0,175 kg
Volumen	583,44 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828222
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,865 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6