

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP



Описание изделия	
№ арт. BALS	31005-TLS
Код EAN	4024941192378
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус красный RAL 3000
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	149mm
Ширина прибора, мм	52mm
Глубина прибора, мм	74mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Корпус состоит из одной части

Логистика	
Масса одного изделия	0.174 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941192378

Логистика	
Длина	74 mm
Ширина	52 mm
Высота	149 mm
Масса	0,175 kg
Объем	583,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828222
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,865 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6