

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري



وصف الصنف	
310058	رقم الصنف لدى
4024941101387	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 047	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123663252	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , مزلاج تشغيل أسود 9005	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
256	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
111	عرض الأجهزة بالمليمترا
115	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليبي	
توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.76	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941101387	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول
١١١	العرض
٢٥٦	الارتفاع
٠,٧٦١	الوزن
٣,٢٦٧,٨٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941946513	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٤,٠٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0