

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	310068
Код EAN	4024941019651
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	173mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	86mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.199 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941019651

Логистика	
Длина	86 mm
Ширина	65 mm
Высота	173 mm
Масса	0,2 kg
Объем	967,07 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836357
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,123 kg
Объем	7 140 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6