

قارنات مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
31012	رقم الصنف لدى
4024941199438	الرقم الدولي للصنف
قارنات مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , العلبة صفراء 1012
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	181
عرض الأجهزة بالمليمتير	67
عمق الأجهزة بالمليمتير	94
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, العلبة مكونة من جزء واحد, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.24
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941199438
الطول	٩٤
العرض	٦٧

البيانات اللوجيستية	
١٨١	الارتفاع
٠,٢٤١	الوزن
١,١٣٩,٩٣٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941826938	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٥٥٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6