

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	310331
Код EAN	4024941097116
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус желтый RAL 1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	157mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.176 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941097116

Логистика	
Длина	77 mm
Ширина	71 mm
Высота	157 mm
Масса	0,177 kg
Объем	858,319 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834940
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,885 kg
Объем	5 737,5 ccm



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6