

قارنات مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
310333	رقم الصنف لدى
4024941097123	الرقم الدولي للصنف
قارنات مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	علبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	157
عرض الأجهزة بالمليمترا	71
عمق الأجهزة بالمليمترا	77
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.16
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941097123
الطول	vv

البيانات اللوجيستية	
٧١	العرض
١٥٧	الارتفاع
٠,١٦١	الوزن
٨٥٨,٣١٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968546	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٧٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6