

## prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 310333   |
| EAN                                  | 4024941097123                                  |
| Groupe de produits                   | prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP |
| Intensité                            | 16A  |
| Nombre de pôles                      | 3p   |
| Disposition des phases               | 2P+PE  |
| Emplacement du contact de protection | 6h   |
| Tension                              | 200 à 250V                                     |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                                     |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection             | IP67  |
| Code couleur                     | bleu  |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier bleu RAL 5015 |
| Connectique                      | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 157mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 71mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 77mm  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide         |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.16 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941097123  |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 77 mm         |
| Largeur             | 71 mm         |
| Hauteur             | 157 mm        |
| Poids               | 0,161 kg      |
| Volume              | 858,319 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941968546 |
| Longueur            | 275 mm        |
| Largeur             | 175 mm        |
| Hauteur             | 137 mm        |
| Poids               | 1,725 kg      |
| Volume              | 5737,5 ccm    |



| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |
| b                          | 154,0 | 155,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| c                          | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |
| e ø                        | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |

3 MB 81