

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP



Описание изделия	
№ арт. BALS	310333
Код EAN	4024941097123
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус синий RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	157mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.16 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941097123

Логистика	
Длина	77 mm
Ширина	71 mm
Высота	157 mm
Масса	0,161 kg
Объем	858,319 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968546
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,725 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81