

Prolongadores - con racor atornillado MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	310334
EAN	4024941097130
Grupo de productos	Prolongador TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	157mm
Anchura del equipo en mm	71mm
Profundidad del equipo en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.172 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941097130

Datos de logística	
Longitud	77 mm
Ancho	71 mm
Altura	157 mm
Peso	0,173 kg
Volumen	858,319 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835039
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,845 kg
Volumen	5.737,5 ccm

