

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	310339
Код EAN	4024941097185
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	157mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	84mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.199 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941097185

Логистика	
Длина	84 mm
Ширина	79 mm
Высота	157 mm
Масса	0,2 kg
Объем	1 041,852 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835008
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,123 kg
Объем	7 140 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81