

Prolongadores - con racor atornillado MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	310351
EAN	4024941097314
Grupo de productos	Prolongador TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Carcasa azul RAL 5015, Tapa abatible azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	190mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	97mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.303 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941097314

Datos de logística	
Longitud	97 mm
Ancho	94 mm
Altura	190 mm
Peso	0,304 kg
Volumen	1.732,42 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941940580
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,236 kg
Volumen	13.588,4 ccm

