

## Prolongadores - con racor atornillado MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	310352
EAN	4024941097321
Grupo de productos	Prolongador TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	190mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	97mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.302 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941097321

Datos de logística	
Longitud	97 mm
Ancho	94 mm
Altura	190 mm
Peso	0,303 kg
Volumen	1.732,42 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835053
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,226 kg
Volumen	13.588,4 ccm

	<b>Ampere</b>	16	16	16	32	32	32
	<b>Polzahl</b>	3	4	5	3	4	5
	a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
	b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
	c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
	e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
	Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
	Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6