

Prolongadores - con racor atornillado MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	310358
EAN	4024941097383
Grupo de productos	Prolongador TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	190mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	97mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	0.315 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941097383

Datos de logística	
Longitud	97 mm
Ancho	94 mm
Altura	190 mm
Peso	0,316 kg
Volumen	1.732,42 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941825542
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,356 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81