

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Référence | 310417 |
| EAN | 4024941106955 |
| Groupe de produits | prolongateur Quick-Connect TE |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 2h |
| Tension | > 50V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | plus de 300 à 500Hz inclus |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. vert RAL 6002, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier vert RAL 6002 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 163mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 71mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 77mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max. |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.195 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941106955 |
| Longueur | 77 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 0,196 kg |
| Volume | 891,121 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941835237 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 2,083 kg |
| Volume | 7140 ccm |

