

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий





Описание изделия	
№ арт. BALS	310493
Код EAN	4024941147644
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	безвинтовые пружинные столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	251mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	113mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.8 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941147644
Длина	113 mm
Ширина	110 mm
Высота	251 mm
Масса	0,801 kg
Объем	3 119,93 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941958875
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	4,206 kg
Объем	13 588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



