

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	310507
Код EAN	4024941000215
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	5 ч
	от 347/600 до 400/690 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	173mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	86mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.199 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941000215
Длина	86 mm
Ширина	65 mm
Высота	173 mm
Масса	0,2 kg

Логистика	
Объем	967,07 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941838078
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,123 kg
Объем	7 140 ccm

	<b>Ampere</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
	<b>Polzahl</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
	b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
	c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
	d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
	Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
	Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 62