

Соединитель черный для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	310517
Код EAN	4024941145725
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	188mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	102mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.295 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941145725

Логистика	
Длина	102 mm
Ширина	79 mm
Высота	188 mm
Масса	0,296 kg
Объем	1 514,904 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941826341
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6