

# prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	310518
EAN	4024941202343
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	252mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.67 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941202343
Longueur	110 mm
Largeur	98 mm
Hauteur	253 mm
Poids	0,671 kg
Volume	2 727,34 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840620
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,556 kg
Volume	13 588,4 ccm



3 MB 107

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16			