

Соединитель черный для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	310607
Код EAN	4024941950749
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	162mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	79mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.156 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941950749

Логистика	
Длина	79 mm
Ширина	60 mm
Высота	162 mm
Масса	0,157 kg
Объем	767,88 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840576
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,685 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6