


Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, bloqueable



Descripción del artículo	
Código BALS	310634
EAN	4024941197533
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Cubierta roja RAL 3000, Anillo rojo RAL 3000, Tapa abatible roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	155mm
Anchura del equipo en mm	84mm
Profundidad del equipo en mm	91mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador. El prolongador se puede bloquear mediante la clavija 210950 y el candado 580642, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.186 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941197533
Longitud	91 mm
Ancho	84 mm
Altura	155 mm
Peso	0,187 kg
Volumen	1.184,82 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835411
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,012 kg
Volumen	8.750 ccm

