

Соединители - безвинтовое соединение, запирается



Описание изделия	
№ арт. BALS	310634
Код EAN	4024941197533
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Откид. крышка красная RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	155mm
Ширина прибора, мм	84mm
Глубина прибора, мм	91mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Соединитель запирается с помощью вилки арт. 210950 и навесного замка арт. 580642, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.186 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941197533
Длина	91 mm
Ширина	84 mm
Высота	155 mm
Масса	0,187 kg
Объем	1 184,82 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835411
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,012 kg
Объем	8 750 ccm

