

Prolongador con tecnología de eventos en color negro - para teatro y medios de comun.




Descripción del artículo	
Código BALS	310771
EAN	4024941786850
Grupo de productos	Prolongador TE
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Accionador deslizante negro RAL 9005, Tapa abatible negra RAL 9005, Anillo de bayoneta, negro RAL 9005, Cubierta negra RAL 9005, Racor atornillado para cables negro RAL 9005
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	251mm
Anchura del equipo en mm	110mm
Profundidad del equipo en mm	115mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 16mm hasta un diámetro máx. de 36mm, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.667 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941786850
Longitud	115 mm
Ancho	110 mm
Altura	251 mm
Peso	0,668 kg
Volumen	3.175,15 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941786867
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,541 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	110,0	110,0	110,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	113,0	113,0	113,0				
d ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				