

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة





| وصف الصنف | |
|-----------------------|--------------------|
| 31082 | رقم الصنف لدى |
| 4024941310826 | الرقم الدولي للصنف |
| قارنة | فئة المنتج |
| 63 أمبير | شدة التيار |
| 5 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 7 | وضع ملامس التأريض |
| 277480 حتى 500288 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---------------------------|--|
| لون التمييز | أسود |
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء علبة أسود 9005 , رقبة سوداء 9005, مزلاج تشغيل أسود , , , 9005 |
| تقنية التوصيل | أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 16,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 251 |
| عرض الأجهزة بالمليمتير | 110 |
| عمق الأجهزة بالمليمتير | 115 |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| اللامسات | حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|---|--|
| لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.73 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941310826 |
| الطول | ١١٥ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| العرض | ١١٠ |
| الارتفاع | ٢٥١ |
| الوزن | ٠,٧٣١ |
| الحجم | ٢.١٧٥,١٥ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ٥ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941823470 |
| الطول | ٣٢٥ |
| العرض | ٢١٧ |
| الارتفاع | ٢١٠ |
| الوزن | ٣,٨٥٦ |
| الحجم | ١٣.٥٨٨,٤ |



| Ampere Polzahl | 63 3 | 63 4 | 63 5 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| ø a | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| ø e | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| x | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| y | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| z | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Cond. mm ² min | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Cond. mm ² max | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



