

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة





وصف الصنف	
3109	رقم الصنف لدى
4024941031097	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , مزلاج تشغيل أسود 9005,, ,
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	252
عرض الأجهزة بالمليمتير	97
عمق الأجهزة بالمليمتير	109
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.61
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031097
الطول	١١٠

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٨
الارتفاع	٢٥٣
الوزن	٠,٦١١
الحجم	٢,٧٢٧,٣٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941834841
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٢٥٢
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	95,0	95,0	95,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



