

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




| Описание изделия                |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| № арт. BALS                     | 3109            |
| Код EAN                         | 4024941031097   |
| Группа продукции                | Соединитель TE  |
| Сила тока                       | 63 A            |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.          |
| Расположение фаз                | 2 фазы+PE       |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч             |
|                                 | от 380 до 415 В |
| Частота                         | 50 и 60 Гц      |
| Степень защиты                  | IP44            |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | красный   |
| Цвет прибора                    | Откид. крышка красная RAL 3000, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035 |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 16,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | null  |
| Высота прибора, мм              | 252mm   |
| Ширина прибора, мм              | 97mm  |
| Глубина прибора, мм             | 109mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни                                   |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт |

| Логистика            |                |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.61 кг / null |
| Тип упаковки         | null           |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST           |
| Код EAN              | 4024941031097  |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 110 mm        |
| Ширина            | 98 mm         |
| Высота            | 253 mm        |
| Масса             | 0,611 kg      |
| Объем             | 2 727,34 ccm  |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 5 ST          |
| Код EAN           | 4024941834841 |
| Длина             | 325 mm        |
| Ширина            | 217 mm        |
| Высота            | 210 mm        |
| Масса             | 3,252 kg      |
| Объем             | 13 588,4 ccm  |



3 MB 107

| Ampere Polzahl             | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a ø                        | 95,0    | 95,0    | 95,0    |  |  |  |
| b                          | 251,0   | 251,0   | 251,0   |  |  |  |
| c                          | 109,0   | 109,0   | 109,0   |  |  |  |
| d ø                        | 36,0    | 36,0    | 36,0    |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16      | 16      | 16      |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |