

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	31151
Код EAN	4024941311519
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 DS 005

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-300-3597
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	200mm
Ширина прибора, мм	101.5mm
Глубина прибора, мм	106mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.407 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941311519
Длина	106 mm
Ширина	101,5 mm
Высота	200 mm
Масса	0,408 kg
Объем	2 151,8 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967976
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,296 kg
Объем	17 062,5 ccm

 <p>3 MB 70</p>	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø		70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b		161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c		77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø		18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min		1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max		2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0