

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	31178
Код EAN	4024941311786
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	11 ч
	от 440 до 460 В, преимущественно на кораблях
Частота	60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	160mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	84mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.204 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941311786

Логистика	
Длина	84 mm
Ширина	79 mm
Высота	160 mm
Масса	0,205 kg
Объем	1 061,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941946261
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,192 kg
Объем	8 750 ccm