

## Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	31247
EAN	4024941312479
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	196mm
Anchura del equipo en mm	101.5mm
Profundidad del equipo en mm	106mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.397 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941312479
Longitud	106 mm
Ancho	101,5 mm
Altura	196 mm
Peso	0,398 kg
Volumen	2.108,764 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941958387
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,196 kg
Volumen	17.062,5 ccm

