

prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	31266
EAN	4024941312660
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	347/600 à 400/690V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	295mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	1.365 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941312660
Longueur	128 mm
Largeur	125 mm

Données logistiques	
Hauteur	295 mm
Poids	1,366 kg
Volume	4 720 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941838108
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	7,16 kg
Volume	24 276 ccm



Ampere	125	125	125					
Polzahl	3	4	5					
a ø	125,0	125,0	125,0					
b	300,0	300,0	300,0					
c	128,0	128,0	128,0					
d ø	50,0	50,0	50,0					
Leiter mm ² min	16	16	16					
Leiter mm ² max	50	50	50					