

Соединители - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий




| Описание изделия | |
|---------------------------------|-------------------------|
| № арт. BALS | 31266 |
| Код EAN | 4024941312660 |
| Группа продукции | Соединитель TE |
| Сила тока | 125 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 5 ч |
| | от 347/600 до 400/690 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | черный |
| Цвет прибора | Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035 |
| Соединение | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 50,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 295mm |
| Ширина прибора, мм | 125mm |
| Глубина прибора, мм | 128mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 1.365 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941312660 |
| Длина | 128 mm |
| Ширина | 125 mm |
| Высота | 295 mm |
| Масса | 1,366 kg |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Объем | 4 720 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 5 ST |
| Код EAN | 4024941838108 |
| Длина | 345 mm |
| Ширина | 345 mm |
| Высота | 217 mm |
| Масса | 7,16 kg |
| Объем | 24 276 ccm |

[illegible]