

Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	31303
EAN	4024941313032
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa verde RAL 6002
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	160mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	84mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.23 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941313032
Longitud	84 mm
Ancho	79 mm
Altura	160 mm
Peso	0,231 kg
Volumen	1.061,76 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835206
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,452 kg
Volumen	8.750 ccm

