

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article             |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                            | 31304                         |
| EAN                                  | 4024941313049                 |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect TE |
| Intensité                            | 16A                           |
| Nombre de pôles                      | 4p                            |
| Disposition des phases               | 3P+PE                         |
| Emplacement du contact de protection | 2h                            |
| Tension                              | > 50V                         |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Fréquence                        | plus de 300 à 500Hz inclus  |
| Indice de protection             | IP67  |
| Code couleur                     | vert  |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. vert RAL 6002, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier vert RAL 6002 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                 |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 160mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 79mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 84mm  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                   |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max. |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.23 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941313049 |
| Longueur            | 84 mm         |
| Largeur             | 79 mm         |
| Hauteur             | 160 mm        |
| Poids               | 0,231 kg      |
| Volume              | 1061,76 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941835244 |
| Longueur            | 258 mm        |
| Largeur             | 183 mm        |
| Hauteur             | 212 mm        |
| Poids               | 2,452 kg      |
| Volume              | 8750 ccm      |

