

Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	31307
EAN	4024941313070
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Carcasa amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	198mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	97mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.322 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941313070
Longitud	97 mm
Ancho	94 mm
Altura	198 mm
Peso	0,323 kg
Volumen	1.805,364 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941823524
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,426 kg
Volumen	13.588,4 ccm

