

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31313	رقم الصنف لدى
4024941313131	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , العلبة صفراء 1012
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	196
عرض الأجهزة بالمليمتير	101.5
عمق الأجهزة بالمليمتير	106
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.42
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941313131
الطول	١٠٦

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠١,٥
الارتفاع	١٩٦
الوزن	٠,٤٢١
الحجم	٢,١٠٨,٧٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835091
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٤٢٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥



3 MB 63

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6