

prolongateur TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette





Description de l'article	
Référence	31319
EAN	4024941313193
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect modèle TN
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	11h
Tension	250/440 à 265/460V - surtout pour les installations sur bateaux

Description de l'article	
Fréquence	60Hz
Type alim. n°	VG 96919 DS 003
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9, presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	168mm
Largeur de l'appareil en mm	86.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation

Données logistiques	
Poids unitaire	0.255 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941313193
Longueur	94 mm
Largeur	86,5 mm
Hauteur	168 mm
Poids	0,256 kg
Volume	1366,008 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941839860
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	2,776 kg
Volume	17062,5 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0