

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
31325	رقم الصنف لدى
4024941313254	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
250440 حتى 460265 فلتب بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد

وصف الصنف	
رقم نوع الإمداد	96919 011
نوع الحماية	67
لون التمييز	أخضر برونزي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , مزلاج تشغيل أسود 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	256
عرض الأجهزة بالمليمتر	111
عمق الأجهزة بالمليمتر	115
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليبي	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.8	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941313254	الرقم الدولي للصنف
١١٧	الطول
١١١	العرض
٢٥٦	الارتفاع
٠,٨٠١	الوزن
٣,٣٢٤,٦٧٢	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941840040	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٤,٢٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0