

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
31327	رقم الصنف لدى
4024941313278	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 014	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
لون الأجهزة غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , مزلاج تشغيل أسود 9005	
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
294	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
125	عرض الأجهزة بالمليمتر
129	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليلي	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
1.35	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941839990	الرقم الدولي للصنف
٣٤٥	الطول
٣٤٥	العرض
٢١٧	الارتفاع
٧,٠٨٥	الوزن
٢٤,٢٧٦	الحجم



3 MB 125

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0