

# prolongateur TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette



| Description de l'article             |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Référence                            | 31327              |
| EAN                                  | 4024941313278      |
| Groupe de produits                   | prolongateur TN    |
| Intensité                            | 125A               |
| Nombre de pôles                      | 5p                 |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE            |
| Emplacement du contact de protection | 9h                 |
| Tension                              | 120/208 à 144/250V |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz  |
| Type alim. n°                    | VG 96919 DS 014   |
| Indice de protection             | IP67  |
| Code couleur                     | vert bronze   |
| Couleur de l'appareil            | coulisseau de commande noir RAL 9005, presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, capot vert bronze RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9 |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex   |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 294mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 125mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 129mm   |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé   |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Il y a un contact pilote   |
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 1.35 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 5 ST           |
| EAN                 | 4024941839990  |
| Longueur            | 345 mm         |
| Largeur             | 345 mm         |
| Hauteur             | 217 mm         |
| Poids               | 7,085 kg       |
| Volume              | 24 276 ccm     |

