

Prolongadores - con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	31417
EAN	4024941314176
Grupo de productos	Prolongador TE
Intensidad de corriente	125A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 277/480 hasta 288/500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	negro
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Tapa abatible negra RAL 9005, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta negra RAL 9005
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	50,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	295mm
Anchura del equipo en mm	125mm
Profundidad del equipo en mm	128mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 26mm hasta un diámetro máx. de 50mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	1.32 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941314176
Longitud	128 mm
Ancho	125 mm
Altura	295 mm
Peso	1,321 kg
Volumen	4.720 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941823654
Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	217 mm
Peso	6,935 kg
Volumen	24.276 ccm

