

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31501
Код EAN	4024941315012
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	168mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.245 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941315012

Логистика	
Длина	92 mm
Ширина	87 mm
Высота	168 mm
Масса	0,246 kg
Объем	1 344,672 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835183
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,602 kg
Объем	8 750 ccm



3 MB 63

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6