

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
3153	رقم الصنف لدى
4024941031530	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	وصلة ملولبة رمادية 7034 , غطاء علبة رمادي 7034 , غطاء بمفصلة أصفر 1012 , رقبة رمادية 7034
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	252
عرض الأجهزة بالمليمترا	97
عمق الأجهزة بالمليمترا	109
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.7
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031530
الطول	١٠٩

البيانات اللوجيستية	
عرض	٩٧
الارتفاع	٢٥٢
الوزن	٠,٧٠١
الحجم	٢,٦٦٤,٣٩٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941834933
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٧٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



3 MB 107

	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
a ø	95,0	95,0	95,0
b	251,0	251,0	251,0
c	109,0	109,0	109,0
d ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16