

Kupplungen - mit Schraubklemmen für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr | 31611 |
| EAN | 4024941316118 |
| Produktgruppe | Kupplung TE |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h |
| Spannung | > 50V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 100 bis einschließlich 300Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Klappdeckel grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 295mm |
| Geräte-Breite | 125mm |
| Geräte-Tiefe | 128mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 1,21 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941316118 |
| Länge | 128 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 295 mm |
| Gewicht | 1,211 kg |
| Volumen | 4.720 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941835404 |
| Länge | 345 mm |
| Breite | 345 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 6,385 kg |
| Volumen | 24.276 ccm |

