

Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	31672
EAN	4024941316729
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Tensión	> 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	Más de 300 hasta 500Hz incl.
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Carcasa verde RAL 6002, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	198mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	91mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.31 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941316729
Longitud	91 mm
Ancho	66 mm
Altura	198 mm
Peso	0,311 kg
Volumen	1.189,188 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941834827
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,302 kg
Volumen	13.588,4 ccm

