

Prolongador de CC - con MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	31677
EAN	4024941316774
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	3h
Tensión	Más de 50V hasta 250V incl.
Frecuencia	Corriente continua (CC)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	162mm
Anchura del equipo en mm	51mm
Profundidad del equipo en mm	72mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.143 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941316774

Datos de logística	
Longitud	72 mm
Ancho	51 mm
Altura	162 mm
Peso	0,144 kg
Volumen	594,864 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837774
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,527 kg
Volumen	3.960 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6