

## Kupplungen - mit Schraubklemmen für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31716
EAN	4024941317160
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 - 400/690V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	252mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,67 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941317160
Länge	109 mm
Breite	97 mm

Logistikdaten	
Höhe	252 mm
Gewicht	0,671 kg
Volumen	2.664,396 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941823753
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,556 kg
Volumen	13.588,4 ccm



3 MB 107

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16			