

Prolongadores - con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas




Descripción del artículo	
Código BALS	31719
EAN	4024941317191
Grupo de productos	Prolongador TE
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	5h
Tensión	De 600 hasta 690V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	252mm
Anchura del equipo en mm	97mm
Profundidad del equipo en mm	109mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.625 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941317191
Longitud	109 mm
Ancho	97 mm

Datos de logística	
Altura	252 mm
Peso	0,626 kg
Volumen	2.664,396 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941823760
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,331 kg
Volumen	13.588,4 ccm



3 MB 107

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			