

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
3190	رقم الصنف لدى
4024941031905	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	295
عرض الأجهزة بالمليمتير	125
عمق الأجهزة بالمليمتير	128
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.13
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941031905
الطول	١٢٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,١٣١
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941835367
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٥,٩٨٥
الحجم	٢٤,٢٧٦



3 MB 131

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a ø	125,0	125,0	125,0
b	295,0	295,0	295,0
c	128,0	128,0	128,0
d ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	16	16	16
Leiter mm ² max	50	50	50