

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31955
Код EAN	4024941319553
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус черный RAL 9005, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	162mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	72mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.144 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941319553

Логистика	
Длина	72 mm
Ширина	51 mm
Высота	162 mm
Масса	0,145 kg
Объем	594,864 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834704
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,537 kg
Объем	3 960 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6