

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31957
Код EAN	4024941319577
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус зеленый RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	162mm
Ширина прибора, мм	51mm
Глубина прибора, мм	72mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.155 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941319577

Логистика	
Длина	72 mm
Ширина	51 mm
Высота	162 mm
Масса	0,156 kg
Объем	594,864 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834780
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,647 kg
Объем	3 960 ccm

 <p>3 MB 62</p>	<b>Ampere</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
	<b>Polzahl</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0	
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0	
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0	
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	